StackControl

Technische Daten / Datenblatt

HIGHLIGHTS

- LOW POWER, LÜFTERLOS
- 10/100MBPS LAN
- IEEE 802.3AF POE STANDARD
- USB 2.0 OTG
- POWER LED & STATUS LED



Stand: 08/2025

Hardware	Beschreibung
Gerätetyp	SC100 im Aluminiumgehäuse mit integriertem Einplatinencomputer. Montagebohrungen für flexible Installationen an Pulten, Schränken, Tischen, Wänden oder Decken
Mainboard	CPU: Allwinner H3/H2+, Quad-core Cortex-A7 RAM: 512MB DDR 3 SDRAM
Schnittstellen	Mikro USB Spannungsversorgung 10/100 Mbps Ethernet-Schnittstelle Mikro USB 2.0 OTG
Massenspeicher	8G eMMC flash Mikro USB Stick (optional)
Netzeingang	Mikro USB 5V/2A oder IEEE 802.3af PoE Klasse 0

Mechanik	Gehäusemaße: B x T x H
Gehäuse	107 x 70 x 29 mm
Gewicht	ca. 325 Gramm

Optionen	Beschreibung
Befestigung / Montage	5mm Bohrungen (2 Stück) im Abstand von 88mm. Hutschienenadapter für Schaltschrankeinbau (optional)
Zubehör	Montier-/demontierbare Gummifüße für das Aufstellen in Rackwannen, auf Tischplatten o.ä.

Editionen	Beschreibung
Standard	Unterstützt 1-4 Audio-Geräte (Mikrofone/Audio-DSP) und Unterstützt 1-8 Kameras
Extended	Unterstützt 1-8 Audio-Geräte (Mikrofone/Audio-DSP) Unterstützt 1-12 Kameras